

Massagedüsen

Massagedüsen können ganz individuell von der Fußsohle bis zum Nacken angeordnet werden. Je mehr Düsen zum Einsatz kommen, um so höher muss die Pumpenleistung sein.



Eine, zwei, drei – oder gar noch mehr Massagedüsen? Mit der Massagestation von Chemoform können sich Pool-Besitzer ihren Sprudelnbereich individuell konfigurieren. Das Unternehmen bietet diese Massagestation als kompletten Fertigmontagesatz mit einer, zwei oder drei Massagedüsen an. Optional lässt sich die Station um zusätzliche Massagedüsen in beliebiger Anzahl erweitern.

Ebenfalls optional lassen sich die serienmäßigen Kunststoff-Düsenblenden und -Absauggitter gegen Edelstahlmodelle austauschen.

www.chemoform.com

Sicherheitsaspekte beachten

Wie bereits erwähnt, ist eine fachgerechte Planung hinsichtlich Beckenart, Platzbedarf sowie Elektrik die Grundlage für den reibungslosen Einsatz von Attraktionen im Pool. Unzulässig hohe Ansaugleistungen können zum Beispiel dazu führen, dass sich beim Tauchen Haare verfangen. Um dies zu verhindern, sollten richtig dimensionierte Sauggitter verwendet werden. Die Schlitze der Ansaugöffnung müssen kleiner als 8 mm sein und die Ansauggeschwindigkeit darf 3 m/s nicht überschreiten. Wichtige aktuelle Vorschriften findet man in der DIN EN 13451 für Schwimmbadgeräte und in der DIN EN 15288. Auch das Merkblatt 60.03 der deutschen Gesellschaft für Badewesen geht auf die Problematik von richtig dimensionierten Ansaug- und Ablaufanlagen ein.

Text: Meike Maurer
maurer@fachschriften.de

weiter auf Seite 100 →



Die Strömung macht's!

- kraftvolles Schwimmtraining
- stufenlos regelbare Anlage
- kein Spritzwasser

Die Gegenstromschwimmanlage.



Wir haben nur einen Konkurrenten und das ist die Natur selbst.

BINDER
MecaTec
DRIVE MADE IN GERMANY
www.binder24.com
info@binder24.com

